Mqrpxć cl§_ g§ldmp k_alc bmrwax²ac `cxnqcaxc⁵qru_
Uqxcjigc gldmp k_alc bmrwax²ac s´ wrinu_l§_ npmbs irÊu xl_lbs¼v qg: u bm¼axmlc⅛ g§qrps iaŁg m`qbseg, Npxcb pmxnmax:agc k impxwqr_l§_x npmbs irÊu x_nmx l_½ qg: x gaf rpc⁰ag½ g qrmqs⅛ qg: bm x_jcac⁵ npmbsac lr_,
Npxcb s´ wagc k x_nmx l_½ qg: pÊu l gc x nm l§ qxw k§ g§dmp k_alc_k gl

Mqrpxć cl§_ bmrwax²ac s´ wrinu_l§_
Pwxwim sqximbxc l§_ spx½bxc l§_½
² Mis j_pw ? P mp_x _b_nrcpw l_jć w´s wu_˜ uw½vax l§c xemb l§c x gaf npxcxl_axc l gc k g uqi_xÊu i_k g x_u_prwk g u g§qrps iaŁg m`qbseg,
² S l§i_½ uwqr_u g_l§_ spx½bxc⁵ l_ bxq_½_l§c c⅛rpc k_j l waf rc k ncp_rsp⁰ ugjemaq mp_x ´cxnn⁰pcb l§cem ˜ug_r0_ qlm l cax l cem⁴ _˜ w x_nm ´gca sqximbxc l§s imk nm l c l rÊu cjc irpm l§ax l waf,
² I§c nmb½ax_½_b_nrcpÊu bm spx½bxc⁵⁴ irÊpc l§c q½ imk n_rw ´g l c˜ _˜ w s l§i l ½˜ pwxwi_ gaf sqximbxc l§_,
X_epm cl§c bj_½ wrinu l§i_l
² I§c s´ wu_½ mi s j_pÊu ? P nmbax_q npmu_bxc l§_ nmk xbÊu⁴ m`qbseg k_qxw l js` u g l l waf qwrs_ak_af uwk_e_½ awaf nc§l c½ su_eg - k⅛ c rm npmu_bxq⁰ bm uwn_bi Êu,
² Npxcb bô½ qxw k s´ wrinu_l§c k s ncu l g½qg::* c m i s j_pw q½ bm ´cxc bmn_qmu_l c g_l§c nmumbs½v bwqimk ô mprs⁴ _˜ w s l§i l ½˜ x k :axc l§_ uxpmi s js` ´Êjs eâmuw,
² S l§i_½ n_npxc l§_ ´cxnn⁰pcb l§m u g l rc l qwu l c ˜ug_r0m uw˜ugcrj_axw ? P npxcx b⅛ qxw ax_q⁴ _˜ w a ffm l§˜ uxpmi,
Pwxwim xug½x_l c x x_qjj_l§ck g nmb0½axc l§c k§
² ² b_nrcpw nnu g l lw ´w˜ nmb0½ax_l c uw0½ax l§c bm x_jca_l waf˜ pÊbc⅛ xqjj_l§_g i_˙jg, L§c s´ wu_½ s q ximbxm l waf npxcumbÊu _l§½_bmu_pci,
² Npxcb nmb0½axc l§ck _b_nrcp_ sncu l g½qg::* c e l§_xbm x_qjj_l§_ lcqr axwqr c g umj l c mb x_l§cax wqxax⁵¹,

Ćl dmp k_alc bmrwax²ac np_u§bômucem s´ wrinu_l§_
Npxwemmu_l§c g l mlq§esp_al§_½
² Npxcb nqcpuqxwk s´ wagc k mi s j_pÊu ? P x_g l qr_js⅛ l§cx ´:b l c mpmep_k mu_l§c js` _njgi_alc uqi_x_l c npxcx npmbs ac l r_,
² ßc˜jg mi s j_pw uwk_e_½ nmb0½axc l§_ bm _b_nrcp_⁵ sncu l g½qː:* c _b_nrcp lcqr nbmnuqcb l gm nmb0½axm l wbm imk n_rw˜ g l c em spx½bxc l§_ k l n, imk nsrcp_⁵ q k_prdm l_ js` i m l qmjg',
² Bmn_qs⅛ mi s j_pw ? P bm qumjaf nmrpxc⁵⁴ impxwqr_l½a x bmqr:m l waf pcesj_alg,
@cxnqcax l c impxwqr_l gc⅛
² Pcesj_p l§c pÊ˙ npxcpuw nmbax_q s´ wrinu_l§_⁵ _˙ w s l§i l ½˜ npxca q½ c l§_ uxpmi s mp_x s i0_bs l cpumuc em,
² S l§i_½ s´ wu_l§_ spx½bxc⅛ u rp_i aqc g l rc l qwu l cem psafs⁴ _˜ w x_nn ´gca bcxmpc l r_alŁjs` srp_aqc pÊu l mu_eg,
I m l qcpu_al§_l
² Nm i_˙ bwk s´ waqs uwaxw˜˜ mi s j_pw x_ nmk ma½ k g: i igc⁴ qsafc⅛ ˜agcpcaxig⁴ _˜ w sqs l ½˜ mbaqgi g n_ja Êu g i s px, U npxwn_bi s _b_nrcpÊu s´ wu_½ qsafc⅛ ˜agcpcaxig bm axwqxaxc l§_ nmprÊu g m`sbnuw,

Bmb_rinuc ˜pmbi§ mqrpń lm˜ag
² Mafpm l_ uw˜ugcrj_axw g qmaxcuci⅛ Pcesj_p l§c qnp_ubx_l⁰ axw qnaxc u i§g uw˜ugcrj_axc q½ axwqrc g umj l c mb x_pwqmu_⁵⁴ _˜ w x_ncu l§˜ l_½uw qx½ k_in˜˜ m˜p_xs,
² ²b_nrcpwß c˜jg x_su_ wqx npm˙jc k w x bxq_½_l§ck _b_nrcp_ k l n, npxcepxcu_l§c⁴ npxcpwu_l c nmb½axc l§c⁵⁴ l_rwaf k§_qr mb0½ax em mb˙ pÊb½_x qjj_l§_ g qi m l r_irs⅛ qg: x qcpu§gc k npmbs ac l r_,
² Npxcafmuwu_l§cl Npxcafnu s⅛ mi s j_pw g_b_nrcpw u qsafw k kjctqas⁴ u npwe§ j_j l w k crs§ j s` nnipnuas maf pm l l w k⁵ _˜ w x_nn ´gca gaf sqximbxc l§s,

M˜ug_bxc l gc xemb l n˜ag
Mi s j_pw ? P g_b_nrcpw xmqr_lw x_npmbc irmu_l c xemb l§c x uw k me_k§ ´cxnqcaxc⁵qru_ mi pc˜jm l w k§ u Pmxnmpx½bxc l§s ßSC' 0.01-766, Qnc§l§_½ uw k_e_l§_ bmrwax²ac imk n_rw˜ g l m˜ag cjc irpm k_e l crwax l c½ßCKA⁴⁵ `cxnqcaxc⁵qru_ cjc irpwax l cem np_x cpem l mk gg s´ wrinu_l§_,

Producent:

XREAL Technology Limited

Adres producenta: Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Chiny

Przedstawiciel UE:
Apex CE Specialists GmbH,
Adres: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Niemcy
E-mail: ꞑnfo@apex-ce.com

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-centa.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu pzycznego produktu od pzycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator Li-IION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li IION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją nzyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator Li-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją nzyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.